Горизонтальные ресиверы хладагента



На ресиверах нашего производства ножки расположены на обечайке, что соответствует ПБ 03-576-03, а так же они не перекрывают доступ инструмента к монтажу.

Модель	V дм^3	D мм	L мм	A мм	B мм	C мм	H мм	Вход/Выход, мм	ПСС., шт 11/4"x12 UNF	ППК., шт 11/4"x12 UNF	Рис.
CS-LRH-4,0	4,0	133	340	30	200	-	180	12 ODF	-	-	-
CS-LRH-16,0	16,0	159	936	130	650	550	211	1"x14 UNS	-	+	1
CS-LRH-25,0	25,0	190	967	150	650	550	238	1 1/4"x12 UNF	1	+	2
CS-LRH-40,0	40,0	240	973	187	650	550	280	1 1/4"x12 UNF	1	+	2
CS-LRH-70,0	70,0	325	1008	250	550	450	410	1 3/4"x12 UN	1	+	3
CS-LRH-100,0	100,0	325	1308	250	750	-	370	1 3/4"x12 UN	2	+	4
CS-LRH-120,0	120,0	325	1558	250	1000	-	370	1 3/4"x12 UN	2	+	4
CS-LRH-160,0	160,0	460	1154	350	500	-	480	2 1/4"x12 UN	2	+	4
CS-LRH-250,0	250,0	460	1594	350	950	-	480	2 1/4"x12 UN	2	+	4

Масляные ресиверы



Ресиверы имеют одинаковые для всех моделей присоединительные размеры.
Предусмотрены два порта для смотровых стекол и порт 3/8" SAE с резьбой 5/8" UNF для присоединения дифференциального обратного клапана и возврата масла.
Эргономичные формованные проушины облегчают монтаж.

Модель	Вместимость дм^3	D мм	H мм	ПСС, шт (1 1/4"x12 UNF)	ПДК, шт (3/8" SAE)	Вход/Выход, дюймы	Рис.
CS-OR-5,0	5,0	114	664	2	+	1"x14 UNS	1
CS-OR-8,0	8,0	133	664	2	+	1"x14 UNS	1
CS-OR-12,0	12,0	159	668	2	+	1"x14 UNS	1
CS-OR-16,0	16,0	190	682	2	+	1"x14 UNS	2
CS-OR-25,0	25,0	240	708	2	+	1"x14 UNS	2